
Wykop mech. odkład
Piasek 10 cm
rura ochronna
2xø200, L=26.0m
1:100
1:1000
Proj. połączenie z przewodem ø65, Rz.o.=116.60
kan. san.
Skrzyżowanie z proj. w PE 160, Rz.o.=115.58
kan. san.
kan. san.
POZIOM PORÓWNAWCZY 110.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA POWIERZCHNI SIECI
RZĘDNA OSI SIECI
NAZIOM
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI
PODSYPKA
SPADKI, DŁUGOŚCI
0 ‰
62.00m
1.4 ‰
74.00m
0 ‰
90.00m
2.5 ‰
61.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ
Rury preizolowane Dn = 2x65 mm L=287.00m
ODLEGŁOŚCI
582.20
54.00
638.20
638.70
641.70
644.20
2.50
2.50
74.00
718.20
720.70
723.70
726.20
2.50
2.50
74.00
800.20
802.70
805.70
808.20
2.50
3.00
2.50
61.00
842.99
848.87
859.15
869.20
6
7
8
co21a
co22 co25
co23
co24
co26 co29
co27
co28
co30 co33
co31
co32
co34

| | | |